

Serveurs de noms

Ces enregistrements déterminent le fonctionnement de votre nom de domaine. Ils sont couramment utilisés pour le diriger vers des serveurs web ou configurer l'envoi d'emails associés à ce nom de domaine.

Type A	Nom @	Pointe vers	TTL 14400	Ajouter un enregistrement
-----------	----------	-------------	--------------	---

Type	Nom	Priorité	Contenu	TTL		
CNAME	hostingermail-c._domainkey	0	hostingermail-c.dkim.mail.hostinger.com	300	Supprimer	Modifier
CNAME	hostingermail-b._domainkey	0	hostingermail-b.dkim.mail.hostinger.com	300	Supprimer	Modifier
CNAME	hostingermail-a._domainkey	0	hostingermail-a.dkim.mail.hostinger.com	300	Supprimer	Modifier
CNAME	www	0	digitargroup.com	300	Supprimer	Modifier
AAAA	ift	0	2a02:4780:2b:1952:0:29b9:a42f:5	1800	Supprimer	Modifier
A	ift	0	147.93.42.110	1800	Supprimer	Modifier
CNAME	autodiscover	0	autodiscover.mail.hostinger.com	300	Supprimer	Modifier
A	ftp	0	147.93.42.110	1800	Supprimer	Modifier
CNAME	autoconfig	0	autoconfig.mail.hostinger.com	300	Supprimer	Modifier
TXT	_dmarc	0	"v=DMARC1; p=none"	3600	Supprimer	Modifier
AAAA	@	0	2a02:4780:2b:1952:0:29b9:a42f:5	1800	Supprimer	Modifier
TXT	@	0	"v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all"	3600	Supprimer	Modifier
MX	@	5	mx1.hostinger.com	14400	Supprimer	Modifier
MX	@	10	mx2.hostinger.com	14400	Supprimer	Modifier
A	@	0	147.93.42.110	1800	Supprimer	Modifier

Réinitialisation des enregistrements DNS

Cette fonctionnalité réinitialise tous les enregistrements DNS existants de digitargroup.com à la version par défaut.

[Réinitialiser les enregistrements DNS](#)